



your local global brand

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdat: 01/06/2011 Revisionsnr: 2

Sida 1 av 3

GULF CASCADE HD-SYNTH

GLFMW7000

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Namnet på ämnet: Gulf Cascade HD-Synth

Produkt nr: GLFMW7000

Produktkod: GMWF4039/ GMWF4040

Namnet på bolaget/företaget: Hansen Racing AB

Box 8004, 163 08 Spånga, Sweden

Tel: +4684745000 Fax: +4684745005

E-mail: info@gulfoil.se

Hemsida: www.gulfoil.se

Telefonnummer för nödsituationer: 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga faror:

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDEDEL

En vattenlösning som innehåller syntetiska tensider/korrosionsinhibitorer, med extra tillsatser för ökad prestanda.

Farliga komponenter:	EINECS	CAS	Vikt %	EC Klassificering
Dietylenglykol			1-10	Xn; R22
Monoetanolaminborat	247-421-8	26038-87-9	10-30	Xi; R36/38
Biocid	227-062-3	5625-90-1	1-10	Xi; R36/38

Annand information: Se kapitel 16 för R-frasernas betydelse.

4. FÖRSTA HJÄLPEN (ÅTGÄRDER)

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Ögonkontakt: Vid kontakt med ögonen spola genast med rinnande vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Drick 1 glas vatten var 10:e minut.

Uppsök läkare så snart som möjligt.

Inandning: Se till att den skadade andas fritt. Vid symptom uppsök läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Brännbarhet: Förväntas inte kunna brinna på grund av sin höga vattenhalt. Kvarvarande rester efter avdunstning kan ev. antändas av kraftig eld.

Släckmedel: Vattensprej, Koldioxid (CO₂), Alkoholsäkert skum, Pulver, sand eller jord.

Särskild skyddsutrustning: Vid större brand, använd självförsörjande andningsutrustning och heltäckande skyddsklädsel

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag.


Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Iaktta god hygien och använd regelbundet lämplig skyddskräm.

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat, Förvaras inomhus 10-30°C

Lämplig förpackning: Plast / metall

	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 01/06/2011 Revisionsnr: 2	Sida 2 av 3
GULF CASCADE HD-SYNTH	GLFMW7000	

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Handskydd: Skyddshandskar.

Ögonskydd: Skyddsglasögon.

Hudskydd: Skyddskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd: Vätska

Färg: Gulaktig vätska

Lukt: Mild karaktärlös

Löslighet i vatten: Löslig

pH vid 3%: 9,3

Densitet (20C): 1,10

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Undvik värme och frysning

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten innehåller inga kända toxiska ingående ämnen

12. EKOLOGISK INFORMATION

Persistens och nedbrytbarhet: Ej biologiskt nedbrytbar.

Bioackumuleringsförmåga: Ej känt


13. AVFALLSHANTERING

Metoder för omhändertagande: Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall.

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

14. TRANSPORTINFORMATION

Inte UN/ADR klassad

 your local global brand	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 01/06/2011 Revisionsnr: 2	Sida 3 av 3
GULF CASCADE HD-SYNTH	GLFMW7000	

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i avsnitt 3:

R22 Farligt vid förtäring.

R36/38 Irriterar ögonen och huden

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.
