



your local global brand

2011-07-15.

Gulfcut 51-4 Honings- och slipolja

GLFMW7017

Produktbeskrivning

Tillverkad av lågviskösa basoljor med hög renhet för användning vid höghastighetslipning och honing. Extra tillsatser ger förbättrad ytfinish på arbetsstyckena och längre livslängd på såväl verktyg som olja.

Användning

Gulfcut 51-4 är lämplig för slipning och honing av höghållfasta järnlegeringar och ger bästa tänkbara ytfinish vid arbeten med hårdmetall. Motverkar lakning av kobolt.

Gulfcut 51-4 kan utan problem efterfyllas i alla vanliga förekommande metallbearbetningsoljor.

Dosering

Användes outspädd

Egenskaper - fördelar

- Utmärkt smörjförmåga
- Utmärkt ytfinish
- Låg dimbildning
- Förlänger verktygets livslängd
- Kostnadseffektiv
- Ger bra driftsekonomi
- Hög flampunkt
- Lämplig för svåra legeringar
- Motverkar lakning av kobolt från hårdmetall

Typiska data och egenskaper	
Utseende	Klar gulfärgad vätska
Densitet vid 20°C [kg/dm ³]	0.84
Skumningstendens	Låg
Viskositet vid 20°C [cSt]	4,0
Flampunkt [°C]	<130

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB