



your local global brand

Gulf Way Gejderolja

GLF4108 – GLF4111

Produktbeskrivning

Gulfway är en gejderolja som är speciellt formulerad för smörjning av slädar och gejdor för att eliminera slipstick vid maskinoperationer. Den speciella sammansättningen tillsammans med högraffinerad basolja ger Gulfway enastående stabilitet, extrem smörjning, ökad vidhäftning och exceptionellt hög tryckbelastning. Oljan klarar hög belastning och fungerar både som rotskyddande och smörjande.

Rekommenderad användning

Gulfway 68 rekommenderas för smörjning av gejdor, slider, lager, kedjor och kuggväxlar i verktygsmaskiner. Gulfway 68 är lämplig för slädar vid lätt till moderat belastning samt Gulfway 220 för slädar med hög belastning.

Egenskaper - fördelar

- Elimineras stick-slip.
- Ger mjuka och precisa operationer även vid låg hastighet och höga arbetstryck.
- Utmärkt demulgeringsförmåga vid förekomst av skärvätska som blandats med vatten.
- Ingen motsatt effekt vid hartsbestruken yta.
- Har ett utmärkt skydd mot korrosion av järn och

Specifikationer

ISO 6743-13: L-GA/GB, DIN 51502: CGLP, GM: LS-2, Cincinnatti Machine: P-50 (ISO VG 220)
Heavy Way Oil Cincinnatti Machine: P-47 (ISO VG 68) Heavy-Medium Way Oil.

Typiska data	GLF4108	GLF4110	GLF4111
ISO Viskositet	68	150	220
Viskositet vid 40 °C, cSt	68	150	220
Viskositet vid 100 °C, cSt	8,8	14,6	18,8
Viskositetsindex	99	99	96
Flampunkt, °C	218	240	256
Lägsta flyttemperatur, °C	-15	-18	-12
CM Stick Slip Frictional Test, ratio of static to kinetic friction	0,75	0,74	0,72

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se